



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner HP 42A / Q5942A lorsque celle-ci se retrouve vide.

Pour commencer, munissez vous des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement pour [cartouche HP 42A / Q5942A](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- [Une nouvelle puce électronique](#)
- Des gants

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Vous allez tout d'abord enlever le capot de protection de la cartouche en la sortant de ses encoches. Mettez là de côté.



Prenez ensuite votre tournevis et enlevez le capot se trouvant sur le côté du toner. Vous pourrez ainsi avoir accès au trou de remplissage de la cartouche. Enlevez le bouchon et n'oubliez pas dans un premier temps de vider la cartouche des restes de toner pouvant s'y trouver.



Une fois votre nettoyage effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage. Prenez votre [bouteille de toner](#), secouez là bien comme il faut et remplissez votre cartouche avec la bonne quantité de produit. Remplacez ensuite le bouchon avant de revisser le capot.



Vous allez ensuite ôter la puce électronique de la cartouche et la remplacer par la nouvelle que vous vous serez préalablement procurée.



Avant que votre cartouche toner ne reparte dans votre imprimante, n'oubliez pas de remettre le capot de protection en place en visant bien les encoches. Et voila!